

DDV-dokumentasjon

TECEprofil innbygningssystemer m/Sealingbag

Beskrivelse:

TECE innbygningssystemer leveres i to ulike høyder: 1120 mm og 820 mm. Standardutgaven, 1120 mm, er kun for frontbetjening, mens ved bruk av 820 mm har man valget mellom front og toppbetjening. Begge versjonene leveres med installasjonsutstyr. I tillegg er det en rekke festemateriell som tilfredsstillende andre installasjonsvarianter enn standard inne i eller utenpå vegg. Når det benyttes doble betjeningsplater, kan det velges mellom to spylevolum. Systemet leveres fra fabrikk med innstilt spylevolum på henholdsvis 3 og 6 l. Ved enkel betjeningsplate er spylevolumet levert standard med 6 l. Det store spylevolumet kan reguleres mellom 4 og 9 l. Det lille spylevolumet kan justeres mellom 2,5 og 3 l. Hele programmet med betjeningsplater passer til innbygningssystemene.

Sealingbag er en plastkappe som er dokumentert å være vanntett med tilfredsstillende dreneringskapasitet. Kappens funksjon er å lede eventuelt lekkasjevann fra sisterna, ut mellom vegg og skål, gjennom dreneringsåpningen i støydempingsplaten til sluk i våtrom eller til lekkasjefølger i tørre rom. Det er da ikke behov for dreneringsspalte nede ved gulvet. Sealingbag kan benyttes i våtrom med påstryknings-membran som tettesjikt foran sisternen, dersom det er enkel tilgang til utskifting av sisternen fra tilstøtende rom. I andre rom enn våtrom, gjelder ikke dette kravet.

NRF	Høyde
6122374	1120 mm
6122375	820 mm



Tilbehør:

- NRF 6122322 – Veggfester, justerbare, sett à 2 stk.
- NRF 6122323 – Festeskruer for betongvegger, sett à 2 stk.
- NRF 6122327 – Veggfeste for vinkelmontering på vegg
- NRF 6122328 – Festeskruer for trestendere, sett à 4 stk.
- NRF 6122329 – Festesett for stålprofil, sett à 4 stk.
- NRF 6122421 – Støttetag for skål med redusert høyde
- NRF 6122326 – Variable veggfester for hjørner



DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

-

Kontroll

Innbygningssisternen er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventil funksjonsprøves.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS 2016.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside,
www.tece.no

Kontakt og service

Produsent:
TECE GmbH, Emsdetten, Tyskland

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 LANGHUS
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a square icon containing a stylized white symbol that resembles a lowercase 'e' or a similar character.